

Scheuroverbruggende muurverf

Productomschrijving

weber.ton 415 is een oplosmiddelvrij, waterafstotend en scheuroverbruggend verfsysteem. Leverbaar in wit en kleuren volgens de Weber kleurenwaaier.



Toepassing

weber.ton 415 is geschikt voor het overbruggen van scheuren tot max. 0,5mm breedte. Fabrieksmatig alg- en vuilwerend ingesteld.

Classificatie

Geen

Leveringsvorm

weber.ton 415 wordt geleverd in emmers van 15 liter.

Houdbaarheid/opslag

In originele verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Vorstvrij opslaan.

Verbruiksgegevens

Afhankelijk van de soort en zuiging van de ondergrond ca. 0,8l / m².

*Gemiddeld verbruik. Het effectieve verbruik is afhankelijk van de ondergrond, de reële situatie op het werk en de uitvoering. Wij adviseren het verbruik eerst middels een proefvlak vast te stellen.

Verwerkingssystemen

weber.ton 415 wordt handmatig aangebracht.

Technische gegevens

Eigenschappen

Droogtijd (20 °C /65%RV)	ca. 12 uur
Binnen toepassing	nee
Buiten toepassing	ja

Gebruiksaanwijzing

Voorbehandelen

De ondergrond dient droog, vast en vrij van stof en losse delen te zijn. Poederende ondergronden voorstrijken met weber.prim 400.

Verwerken

weber.ton 415 is gebruiksklaar en kan met een rol of borstel worden aangebracht. Het is toegestaan voor grovere structuren de eerste laag met max. 5% zuiver water te verdunnen. De tweede laag onverdund aanbrengen.

De omgevings- en ondergrondtemperatuur mogen tijdens de verwerking niet onder +5°C en boven +30°C zijn. Onder normale omstandigheden is de droogtijd ca. 12 uur. Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Belangrijk

weber.ton 415 is toepasbaar op alle minerale- & organische sierpleisters. Het permanent overbruggen van scheurvorming van constructieve aard kan niet worden gegarandeerd.

Veiligheidsgegevens

Voor veiligheidsinformatie zie veiligheidsinformatieblad.

NAW-gegevens Saint-Gobain Weber Beamix B.V.

Saint-Gobain Weber Beamix B.V.
Postbus 7932
5605 SH Eindhoven
T.: +31 (0)40 259 79 11
F.: +31 (0)40 252 62 50
technisch-advies@weberbeamix.nl
www.weberbeamix.nl



Dit productinformatieblad vervangt alle voorgaande. De gegevens zijn op basis van de huidige stand van zaken met betrekking tot de productkennis. De gebruiker dient na te gaan of het product geschikt is voor het gestelde gebruiksdoel en of het in de juiste omstandigheden gebruikt wordt. Er kunnen dan ook geen rechten aan het vermelde cijfermateriaal, aanbevelingen en suggesties ontleend worden. Weber Beamix behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving.