

Vloeistop (in twee afmetingen verkrijgbaar)

Productomschrijving

weber.floor 4965 / 4966 is een zelfklevend schuimrubberband welke gebruikt kan worden bij het verdelen van vloervelden. Kan worden gebruikt voor het maken van gietvloeren in de woning- en utiliteitsbouw en voor de industrie.

In twee afmetingen beschikbaar:

weber.floor 4965 vloeistop 15x15 mm, lengte 2 meter

weber.floor 4966 vloeistop 30x30 mm, lengte 2 meter



Toepassing

- verdelen van vloervelden
- afzetten van randen
- dichtzetten van in- of uitgangen

Speciale eigenschappen

- zelfklevend
- gemakkelijk en snel aan te brengen
- afhankelijk van toepassing in twee afmetingen verkrijgbaar
- hoge kleefkracht

Leveringsvorm

- 1 pak van 25 stuks (50 meter)

Houdbaarheid

Indien droog en koel opgeslagen is weber.floor 4965 / 4966 circa 5 jaar houdbaar.

Verbruiksgegevens

Afhankelijk van toepassing

Verwerkingssystemen

Niet van toepassing

Technische gegevens

Niet van toepassing

Gebbruiksaanwijzing

Vorbereiding:

De ondergrond dient draagkrchtig, schoon, droog en stofvrij te zijn en worden ontdaan van alle verontreinigingen (olie, vet) die de hechting nadelig beïnvloeden.

Aanbrengen van weber.floor 4965 / 4966:

Verwijder de plastic strip aan de achterzijde van de vloeistop en druk deze zelfklevende zijde stevig op de ondergrond.

De vloeistop over de volledige lengte goed op de ondergrond aandrukken zodat deze goed hecht.

Na het maken en uitharden van de vloer kan de vloeistop worden verwijderd.

Veiligheidsgegevens

Niet van toepassing

NAW-gegevens

Saint-Gobain Weber Beamix B.V.

Postbus 7932

5605 SH Eindhoven

T.: +31 (0)40 259 79 11

F.: +31 (0)40 252 62 50

technisch-advies@weberbeamix.nl

www.weberbeamix.nl

